



Puerta pivotante de servicio

Las puertas pivotantes de servicio Kavidoors están especialmente diseñadas para uso peatonal en entornos de temperatura positiva.

Aplicación en oficinas de ámbito industrial, comercial y sector de la salud como laboratorios, hospitales, clínicas, salas blancas y radiología para dividir zonas de trabajo o servicios. Pueden ser de una o dos hojas. Alto nivel de aislamiento térmico y acústico.

Marco

Construido con perfilaría de aluminio anodizado en plata para montaje en panel con contramarcos incluidos o en obra. Dispone de burlete ovalado de EPDM para conseguir mayor hermeticidad, evitar ruidos y el paso de corrientes de aire.

Características diferenciales

- Amplia gama de herrajes que permiten una personalización completa y sencilla.

Hoja

Hoja de inyección compacta de 40 mm / 1,5 in, fabricada en una o dos hojas compuestas por un bastidor perimetral de aluminio lacado en blanco o anodizado en el caso de que el acabado de la hoja sea gris o inoxidable.

1 Hoja	Ancho de luz máximo	1,2 m / 47 in
	Alto de luz máximo	2,5 m / 98 in
2 Hojas	Ancho de luz máximo	2,5 m / 98 in
	Alto de luz máximo	2,5 m / 98 in
Espesor de la hoja	40 mm / 1,5 mm	

Características opcionales

- Cerradura con la misma llave.
- Condena.
- Cierrapuertas.
- Apertura eléctrica por pulsador o mando.
- Electroimanes de retención.
- Cerradura con llave y condena. Maneta con bocallave y bombín incluidos.
- Marco panel / marco a obra.
- Barra antipánico.
- Esclusa.
- Centralita para sistema de esclusas en varias puertas.
- Mirilla de metacrilato con bastidores en ojo de buey inox/ rectangular aluminio/ovalada de goma flexible.
- Burlete guillotina para evitar el paso de corriente inferior.
- Adaptación del marco a obra civil.

Herrajes

Maneta de acero inoxidable de doble curva antienganche y placa de protección que evita el desgaste de la puerta. Cuenta con bisagra compuesta de perfiles de aluminio anodizado en plata. Cerradura incluida en todos los modelos.



Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender las necesidades de cada cliente.

Recubrimientos

Disponemos de una amplia gama de recubrimientos para garantizar la máxima durabilidad, incluso en los ambientes más agresivos: PET 55\$, Granite HDX 55 u, acero lacado 25 u, Inox 304/316 y Fenólico.



Fácil montaje

Instalación rápida, sencilla y fácil mantenimiento. Puerta premontada.



Aislamiento

Alto nivel de aislamiento térmico y acústico.



Adaptación

Adaptación a panel/obra sin importar el espesor y a las demandas del proyecto.



Cualidades funcionales

Cualidades funcionales climáticas, higiénicas y sanitarias óptimas.



Ahorro

Ahorro de tiempo y dinero.



Resistencia

Resistencia a la corrosión, incluso en ambientes agresivos dependiendo del acabado. Alta durabilidad.

Dimensiones genéricas

