



Puerta vaivén inyectada

Las puertas vaivén inyectadas Kavidoors están especialmente diseñadas para uso intensivo en ambientes de temperatura positiva.

Idónea para instalarse en hoteles, clínicas, hospitales, restaurantes, cocinas, comercios, agroindustria, supermercados e hipermercados.

Marco

Marco y contramarco adaptable tanto a cualquier espesor como a obra civil o a panel de aluminio.

Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender las necesidades de cada cliente.



Hoja

Hoja de inyección compacta de 40 mm / 1,5 in, fabricada en una o dos hojas realizadas mediante chapa bandacolor blanco y PP blanco con bastidor formado perimetralmente por cantonera de aluminio anodizado en plata y con burlete EPDM compacto. Dispone de mirilla rectangular con goma EPDM negra y protección inferior de polietileno.

1 hoja	Ancho de luz máximo	1,2 m / 47 in
	Alto de luz máximo	3 m / 118 in
2 hojas	Ancho de luz máximo	2,4 m / 94 in
	Alto de luz máximo	3 m / 118 in

Características opcionales

- Sistema capilla para paso riel aéreo.
- Bisagra de poliamida con retención a 90°.
- Cerradura con llave.
- Mirilla ojo de buey inox o rectangular de aluminio.
- Bumper de defensa PE-HD 5 m / 197 in / polietileno a medida.
- Certificado alimentario.
- Hoja suelta.

Herrajes

Bisagra poliamida de doble acción con retención a 90ª diseñada para uso intensivo (Modelo estándar).



Bisagra modelo estandar.



Bisagra modelo opcional.

Recubrimientos

Bandacoloror para paso de personas o polipropileno, aconsejado para uso intensivo de máquinas de 4 m / 157 in manutención o instalaciones donde pueda recibir más golpes.



Diseño

Garantía higiénica.



Resistencia

Alta resistencia ante impactos y seguridad.



Instalación

Instalación y ajuste sencillos. Puerta preinstalada.



Puerta

Puerta inyectada individualmente con mirilla.

Dimensiones genéricas

